



Pour pente de toit / for a roof grade :  
 10/12 à/to 16/12  
 39° à/to 53°  
 approx.

- Un étrier doit être placé à **tous les 6 pieds** au maximum.
  - Ce produit **n'est pas conçu** pour soutenir les matériaux de construction.
  - **Une personne maximum** par longueur de 6 pieds.
  - Chaque étrier doit être fixé à l'aide **d'au moins 3 clous communs de 4 pouces dans les chevrons sous-jacents.**
  - Les madriers doivent **dépasser les étriers d'un minimum de 6 pouces et d'un maximum de 9 pouces** à chaque extrémité et doivent également être sécurisés aux étriers à l'aide d'un clou commun de 3 pouces minimum.
  - Veuillez vous assurer que **les boulons sont toujours bien serrés et en bon état.**
- 
- A bracket has to be placed **every 6 feet** maximum.
  - This product **has not been designed** to support construction material.
  - **Maximum of a person** by a 6 feet length.
  - Each bracket has **to be secured with at least 3 common 4 inches nails in the underlying rafter.**
  - Planks have **to exceed the bracket by a minimum of 6 inches and a maximum of 9 inches** at each ends and have also to be secured to the bracket with a 3 inches common nail minimum.
  - Make sure that **the bolts are always tight and in good shape.**

POIDS / WEIGHT : 1,137 Kg  
 UTILISATION / USE : 2 X 10